

SCANOFFICE

HR-mallisarja

1/2023

 **MITSUBISHI
ELECTRIC**
HEATING AND COOLING



ILMANJÄÄHDYTYS KOTIIN TAI TOIMISTOON Viileyttä kuumiin kesäpäiviin!

KOMPAKTI JA TYYLIKÄS MUOTOILU

Mitsubishi Electric HR-mallisarjan ilmanjäähdytin on kompaktin kokonsa ja tyylikkään muotoilunsa ansiosta helposti sijoitettavissa monenlaisiin tiloihin. Matalarakenteinen sisäyksikkö mahdollistaa asennuksen usein myös ikkunoiden ja ovien yläpuolelle.

Selkeällä ja helppokäyttöisellä kaukosäätimellä laitteen ohjelmoiminen sohvalta tai toimistotuolilta käsin käy vaivattomasti.

- Pienikokoinen sisä- ja ulkoyksikkö
- Hiljainen käyntiäänäni
- Erinomainen valinta kohteisiin, joissa tarvitaan pelkästään jäähdytystä kesäaikaan.

TUOTETIEDOT

MALLI		HR25	HR35	
SISÄYKSIKKÖ		MSZ-HR25VF(K)	MSZ-HR35VF(K)	
ULKOKYSIKKÖ		MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	
JÄÄHDYTYKSIKKÖ	Jäähdytysteho (Nimellinen)	kW	2,5	3,4
	Jäähdytysteho (Min - Max)	kW	0,5 - 2,9	0,9 - 3,4
	Vuosittainen sähkönkulutus*	kWh/a	141	191
	Energiatohokkuusluokka / SEER**	SEER	A++ / 6,2	A++ / 6,2
LÄMMITYKSIKKÖ	Vuosittainen sähkönkulutus	kWh/a		
	SCOP	SCOP	Ei lämmityskäyttöön	Ei lämmityskäyttöön
	Lämmitysteho (Nimellinen)	kW		
	Lämmitysteho (Min - Max)	kW		
SISÄYKSIKKÖ	Mitat (k x l x s)	mm	280 x 838 x 228	
	Paino	kg	8,5	8,5
	Ilmavirta (Min - Max)	m ³ / min	3,6 - 5,4 - 7,2 - 9,7	3,6 - 5,6 - 7,8 - 11,7
	Äänitaso - (L _{pA}) (Jäähdytys)	dB	21 - 30 - 37 - 43	22 - 31 - 38 - 46
ULKOKYSIKKÖ	Mitat (k x l x s)	mm	538 x 699 x 249	
	Paino	kg	23	24
	Äänitaso - Jäähdytys (L _{pA})***	dB	50 / 40,5	51 / 41,5
	Taattu toiminta ulkolämpötilassa - Jäähdytys	°C	0 - +46	0 - +46
Putkikoko (Neste / Kaasu)	tuumaa	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	
Max. putkipituus	m	20	20	
Max. korkeusero	m	12	12	
Sähkönsyöttö	V / Vaihe / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
Käyntivirta (Max)	A	5,0	6,7	
Sulakesuositus	A	10	10	
KYLMÄÄINE				
Tyyppi****		R32	R32	
GWP		675	675	
Tehdastyttö	kg	0,40	0,45	
LISÄVARUSTE				
MAC-587IF-E	Wi-Fi sovitin			

Ei sovellu Multisplit järjestelmiin. MSZ-HR25/35VFK-mallit sisältävät Wi-Fi-sovittimen.

* Kulutusarvo perustuu standardoituun testiin. Todellinen kulutus riippuu laitteiston käytöstä ja asennusolosuhteista.

** SEER Seasonal Energy Efficiency Ratio. Energiatohokkuus jäähdytystoiminnolla.

*** Ulkoyksikön äänenpaine mitattuna 1 ja 3 m:n päästä yksikön edestä.

**** Tämä tuote sisältää R32 kylmäainetta GWP arvolla 675 (CO₂ = 1 kg) F-kaasusetusten mukaisesti.

GWP arvo perustuu direktiiviin (EU) 517/2014 alkaen IPCC 4:s painos.

HUOM! HR-malleja käytetään Pohjolan oloissa vain jäähdytyskäytössä.

TIME FOR
R32

HR-mallisarjassa käytetään uutta R32 kylmäainetta, joka säästää tehokkaasti elinympäristöämme.

Virallinen maahantuoja:

SCANOFFICE

Juvanmalmintie 11
02970 ESPOO
Puh. (09) 290 2240
info@scanoffice.fi
www.scanoffice.fi

SOG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä:

Oikeus muutoksiin pidätetään.

